



# Eurodet

PRODUZIONE DETERGENTI - AUTO - INDUSTRIA - COMUNITÀ - MEZZI PESANTI

## FOAM 24/32

rev.

03

data:

18/04/2023

### Schiumogeno detergente per lavaggi automatici

**CARATTERISTICHE:** Schiumogeno detergente ad elevato potere ancorante per una perfetta detergenza. Produce una schiuma di facile risciacquo e favorisce la scorrevolezza delle spazzole in fase di lavaggio.

**ISTRUZIONI D'USO:** Prodotto studiato per impianti di lavaggio automatici da usare nell'apposita pompetta dosatrice "shampo neve" o "schiuma". Può essere usato anche come prelavaggio con nebulizzatore.



PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido	
Odore	Caratteristico	
Peso specifico (Kg/lit)	1,09-1.11 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	26-28 °Bx a 20 °C	(INT2)
pH	12	(INT3)
Infiammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	GHS05	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	Anionici e non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

**INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE:** : In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

#### DILUIZIONI / DILUTION

lavaggio automatico/automatic washing	10/20 gr auto/car
prelavaggio auto / car pre-wash	1:30/50
azione meccanica / mechanical action	1:100/120



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO  
[WWW.EURODET.IT](http://WWW.EURODET.IT)