



ANTIFOAM 2

rev.

02

data:

29/08/2023

Additivo siliconico antischiuma

CARATTERISTICHE: antischiuma siliconico attivo che trova impiego nel controllo della schiuma nelle acque di scarico e depurazione, resiste a pH acido e alcalino.



ISTRUZIONI D'USO: Utilizzare il prodotto tal quale o prediluito nella vasca di raccolta.

PARAMETRI	VALORI	METODO DI ANALISI
Aspetto fisico	Liquido opaco	
Odore	Lieve	
Peso specifico (Kg/lt)	0.98-1.02 a 20 °C	(INT1)
Materia attiva (scala brix)	N.A.	(INT2)
pH	7	(INT3)
Infiammabilità	Nessuna	
Simbolo di pericolosità	Nessuno	
Biodegradabilità	Oltre il 90%	
Tensioattivi	Non ionici	

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

DILUIZIONI / DILUTION

con acqua/with water
0.01-0.5 %



VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT