



VIR

rev.

02

data:

29/08/2023

Detergente toglie smog e fuliggine

CARATTERISTICHE: Detergente speciale studiato per eliminare smog e fuliggine dalla carrozzeria. Indicato per carrozzerie di colore chiaro, non intacca vernici e parti in gomma.

ISTRUZIONI D'USO: Nebulizzare il prodotto diluito con acqua sulla parte da trattare, lasciare agire alcuni istanti, spugnare e risciacquare abbondantemente.



| PARAMETRI | VALORI | METODO DI ANALISI |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aspetto fisico | Liquido | |
| Odore | Caratteristico | |
| Peso specifico (Kg/lit) | 1,10-1.15 a 20 °C | (INT1) |
| Materia attiva (scala brix) | NA | (INT2) |
| pH | 1,5 (10g/lit a 23°C) | (INT3) |
| Infiammabilità | NA | |
| Simbolo di pericolosità | GHS05 | |
| Biodegradabilità | Oltre il 90% | |
| Tensioattivi | Non ionici | |

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE: In caso di contatto con la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere l'intervento di un medico.

| DILUIZIONI / DILUTION |
|--|
| normale deterzione / normal cleansing 1/1 |
| |
| |
| |
| |



**VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO
WWW.EURODET.IT**